

**S.805 Occhiellatrice Auto perforante a doppia alimentazione occhiello e ranella.**

Occhiellatrice auto perforante per l'applicazione in automatico di occhielli e ranelle a colpetto su calzature, pellami, stoffa ecc. La macchina esegue contemporaneamente la perforazione del manufatto durante l'applicazione e l'alimentazione delle due parti.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettrica con -INVERTER: tensione di alimentazione 220 V monofase
Cod.80805989I

L'unità è dotata di un programmatore elettronico per la gestione completa del ciclo di applicazione; (i segnali di start, fine ciclo, antiripetizione del colpo, dispositivo di sicurezza, ecc. sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Il dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione,

ACCESSORI a richiesta

piano di registro,
proiettore punto luce (luce verde Led)

Cod. 80240160
Cod.80165U00V



CARATTERISTICHE TECNICHE		MOTORE
Velocità teorica	c/1'	180
Luce di lavoro	mm	25
Profondità d'applicazione	mm	85
H piano di lavoro	mm	950
Ingombro	mm	700x700x1500
Peso	Kg	110
Potenza motore	Kw	0.55 Trifase
Tensione impianto elettronico con INVERTER		220 V. monofase

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com