



S.828 Occhiellatrice

Occhiellatrice multipla ad eccentrico con doppi caricatori con alimentazione contemporanea di quattro occhielli, adatti all'applicazione del meccanismo a leva sulle cartelle raccoglitori. L'occhiello medesimo, esegue la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

La macchina viene attrezzata per un solo tipo di occhiello e meccanismo, di conseguenza l'interasse d'applicazione è fisso.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettrica con -INVERTER: tensione d'alimentazione 220 V monofase, pressione 6 bar.
Cod.808289881

La versione elettrica è dotata di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Il dispositivo di sicurezza con schermo mobile azionato pneumaticamente, garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE		MOTORE
Velocità teorica	c/1'	140
Luce di lavoro	mm	12
Profondità d'applicazione	mm	500
H piano di lavoro	mm	1130
Ingombro	mm	950x1100x1950
Peso	Kg	325
Consumo aria	NI/6ba	0.25 NI/ciclo
Potenza motore	Kw	0.75 Trifase
Tensione		220 V. monofase

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com